

cartão de visita 9x5 cm.



verniz localizado



- contorno preto . formato com sangria 9,2x5,2 cm.
- contorno magenta . formato final refilado 9,0x5,0 cm.
- contorno amarelo . margem de segurança para texto, recuo de 3mm de cada lado.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

1.0 . EXTENSÕES DE ARQUIVOS:

CDR (corel draw), AI (illustrator), ID (indesign), EPS, PSD (photoshop) e JPEG. GERAR PDF AO FINALIZAR

2.0 . CORES:

CMYK . Arquivos que estiverem em outras tabelas, serão convertidos automaticamente para cmyk.

3.0 . IMAGENS:

300 dpi cmyk

4.0 . EFEITOS:

Gradiente, textura, sombra, lente, layer, powerclip ou qualquer outro filtro deverá ser convertido em BITMAP CMYK 300 DPI, todos estes filtros estão sujeitos a problemas quando não convertidos em bitmap.

5.0 . FONTES: Convertidas em curvas.

5.1 . TEXTOS: composto na cor PRETO usar C=0, M=0, Y=0, K=100

6.0 . SANGRIAS:

1mm cada lado da marca de corte. Obs. textos, logotipos deverão ter no mínimo 3mm de cada lado para dentro da marca de corte.

7.0 . FORMATOS:

Deverão corresponder a medida composta em orçamento ou material de propaganda, site, etc.

formatos que excederem a medida orçada ou de propaganda e site será redimensionado automaticamente.

7.1 . Formatos Diferenciado: consulte primeiro o orçamento, arquivos enviados sem consultar orçamento e descrito no corpo do e-mail será redimensionado automaticamente.

8.0 . VARIÇÕES DE CORES:

Haverá variações de cores no mesmo lote, portanto não haverá reposição do produto por diferença de cores e variações.

9.0 . Fidelidade de cor: é necessário prova digital, lembrando que haverá variação de cores no mesmo lote.

10.0 . CORTE:

arquivos que não respeitarem a marca de sangria, poderão ocorrer problemas, reservamos o direito de diferença de tamanho de até 2mm.

11.0 . ACABAMENTO:

11.1 verniz uv total: impressos frente e verso quando aplicado o verniz em apenas 1 lado informe o lado a ser aplicado. impressos que contenham dobras quando aplicado o verniz total apresentam trincos, evite dobras sobre o verniz.

11.2 laminação fosca ou brilho (bopp): utilize somente em gramaturas acima de 150g, quando dobrados é necessário fazer vinco antes.

11.3 verniz localizado: envie máscara junto com o arquivo na cor preto 100% K, não utilize nas extremidades e nem aplique vinco em cima ao refilar e dobrar o verniz trinca e descasca. É normal desencaixar até 1mm o verniz devido ao processo de impressão ser diferente. Não utilize verniz em textos menores de 9pt. e em contornos menor de 0,2mm.

11.4 corte e vinco: é necessário faça especial, quando utilizado enviar o desenho da faca junto com o arquivo.

11.5 dobra: aplicamos dobras em papel até 150g, acima desta gramatura é necessário vincar primeiro.

12.0 . PRAZO DE CANCELAMENTO:

Aceitamos o cancelamento dentro do prazo de 2 horas do envio do arquivo. o cancelamento deverá ser feito por e-mail ou fax, não será aceito cancelamento verbal, solicitação de cancelamento que excederem o prazo de 2 horas não serão aceitos.

13.0 . PEDIDOS EM GERAL:

Ao efetuar a compra, verifique o acabamento e código do produto comprado.

14.0 . OBSERVAÇÃO:

arquivos que não corresponderem as descrições acima, isentam a ecograph de responsabilidade por erros que possam ocorrer durante o processo de impressão. É necessário encaminhar junto ao arquivo de impressão um jpeg com 72 dpi, somente para referência de visualização das cores ou efeitos utilizados. Arquivos que fujam das características acima, não serão refeitos.